

REMA Zurrgurt 25B STF 135 daN / LC 1500 daN

**Merkmale**

- Robuste Ratsche.
- Hebellänge 131 mm.
- Niedrige Gurtdehnung vermindert den Nachspannbedarf.

Norm:

- EN12195-2

Typ	STF-Wert (daN)	Zurkapazität LC (daN)	Zurkapazität LC (Umreifung) (daN)	Zurkapazität LC Endlos in (daN)	Bandbreite (mm)	Länge (m)	Beschlagteile	Artikel-Nr.
25B/2-402-7m	135	750	1500	-	25	7	Spitzhaken 402	1416001
25B/2-402-5m	135	750	1500	-	25	5	Spitzhaken 402	1416003
25B/2-402-3m	135	750	1500	-	25	3	Spitzhaken 402	1416005
25B/1-6m	135	-	-	1500	25	6	endlos	1416007

REMA Zurrgurtsystem 25A STF 120 daN / LC 800 daN

**Merkmale**

- Robuste Ratsche.
- Hebellänge 112 mm.
- Niedrige Gurtdehnung vermindert den Nachspannbedarf.

Norm:

- EN12195-2

Typ	STF-Wert (daN)	Zurkapazität LC (daN)	Zurkapazität LC (Umreifung) (daN)	Zurkapazität LC Endlos in (daN)	Bandbreite (mm)	Länge (m)	Beschlagteile	Artikel-Nr.
25A/2-402-7M	120	400	800	-	25	7	Spitzhaken 402	1416011
25A/2-402-5M	120	400	800	-	25	5	Spitzhaken 402	1416013
25A/2-402-3M	120	400	800	-	25	3	Spitzhaken 402	1416015
25A/1-6M	120	-	-	800	25	6	endlos	1416017
25A/1-3M	120	-	-	800	25	3	endlos	1416019
25A/1-4M	120	-	-	800	25	4	endlos	1416021

REMA Zurrgurtsystem IG LC 250 daN / SBIG LC 400 daN

**Merkmale**

- Nach EN12195-2.
- Zurrgurt mit Klemmschloss.
- Niedrige Gurtdehnung vermindert den Nachspannbedarf.

Norm:

- EN12195-2

Typ	Zurkapazität LC (daN)	Zurkapazität LC (Umreifung) (daN)	Zurkapazität LC Endlos in (daN)	Bandbreite (mm)	Länge (m)	Beschlagteile	Artikel-Nr.
IG-001-2.5M	-	-	300	25	2.5	endlos	1432001
IG-002-3.5M	-	-	300	25	3.5	endlos	1432002
IG-003-4.5M	-	-	300	25	4.5	endlos	1432003
SBIG-103	-	-	450	25	3	endlos	1433001
SBIG-105	-	-	450	25	5	endlos	1433002
SBIG-107	-	-	450	25	7	endlos	1433003