

## DSR/DSS-UP anneau articulé

### Caractéristiques

- Nouveau modèle (UP) = CMU plus élevée
- Rotation: 360°
- Articulation: 180°
- Auto-alignement (tourne sous charge)
- Protection anti-corrosion
- Coefficient de sécurité: 4 : 1 & 5 : 1
- Selon EN 1677-1

### Sur demande


- Autres filetages ou longueurs de tige sont possibles
- Ressort de maintien
- Renforcement du point faible à 90° (centrage)
- Système de suivi des données par transmission radio
- Homologation pour l'arrimage
- Rondelle adhésive pour protéger la surface (uniquement DSR)





DSR-up




DSS-up



DSR-up



DSS-up



Type	CMU (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	L (mm)	SWI (mm)	SW (mm)	Poids (kg/pce/m)	No.article
DSR-UP M8/400KG	400	33	30	30	38	27	14	53	15	8	16	0.30	2674108
DSR-UP M10/700KG	700	33	30	30	38	27	14	53	18	8	16	0.30	2674110
DSR-UP M12/1050KG	1.050	33	30	30	38	27	14	53	21	8	16	0.30	2674112
DSR-UP M14/1400KG	1.400	45	40	45	53	38	17	76	23	8	20	0.90	2674114
DSR-UP M16/2000KG	2.000	45	40	45	53	38	17	76	27	8	20	0.90	2674116
DSR-UP M18/2300KG	2.300	45	40	45	53	38	17	76	27	8	20	0.90	2674118
DSR-UP M-20/2500KG	2.500	45	40	45	53	38	17	76	30	8	20	0.90	2674120
DSR-UP M-22/3500KG	3.500	62	55	60	83	55	25	115	33	14	24	2.60	2674122
DSR-UP M24/4400KG	4.400	62	55	60	83	55	25	115	36	14	24	2.60	2674124
DSR-UP M30/6300KG	6.300	62	55	60	83	55	25	115	45	14	24	2.70	2674130
DSR-UP M36/8000KG	8.000	80	77	78	98	71	26	141	54	14	30	5.40	2674136
DSR-UP M42/8500KG	8.500	80	77	78	98	71	26	141	63	14	30	5.50	2674142
DSS-UP M36/11000KG	11.000	61	31	70	104	73	149	33	54	19	-	5.50	2674236
DSS-UP M42/13.000KG	13.000	61	31	70	104	73	149	33	68	19	-	11.00	2674242
DSS-UP M56/22.000KG	22.000	79	38	90	125	91	182	45	78	19	-	11.3	2674056
DSS-UP M64/25.000KG	25.000	79	38	95	125	91	182	45	90	19	-	12.2	2674264