

Cric à fût montant DMK



Caractéristiques

- Construction robuste avec un grand pied pour plus de stabilité.
- Très efficace sans effort grâce à un excellent ratio de transmission.
- Poignée de la manivelle rabattable.
- Frein automatique incorporé.
- Utilisation à l'horizontale (la capacité de la plaque dentale latérale est de 70% de la CMU).

Type	CMU (kg)	Hauteur de construction (mm)	Hauteur de levée (mm)	Hauteur patte en position basse (mm)	Poids (kg)	No.article
DMK-1.5	1500	725	350	70	12	1950015
DMK-3.0	3000	725	350	75	20	1950030
DMK-5.0	5000	725	300	75	29	1950050
DMK-10.0	10000	800	300	85	42	1950100
DMKR-1.5 + ratchet	1500	725	350	70	15	1950016
DMKR-3 + ratchet	3000	725	350	75	23	1950031
DMKR-5 + ratchet	5000	725	300	70	27	1950051

Rema-All



Caractéristiques

- Construction robuste avec un grand pied pour plus de stabilité.
- Installation rapide et utilisation simple
- Équipé d'un limiteur de charge

Application

- Cric très polyvalente pour travaux de levage, traction, écartement...
- Ne pas utiliser de rallonge sur la poig

Attention

- La charge minimale est de 50kg.
- Ne pas utiliser de rallonge sur la poignée.

IMPORTANT

- Levée 300mm = capacité 3000kg
- Levée 600mm = capacité 2250kg
- Levée 900mm = capacité 1600kg
- Levée 1200mm = capacité 1000kg

Type	CMU (kg)	Hauteur de construction (mm)	Hauteur max. (mm)	Poids (kg)	No.article
REMA-ALL	3000	120	1200	14	0310050