

## Commande à distance sans fil (radio)



L4-L6

La commande sans fil de REMA est facile à utiliser, cette commande à distance est flexible, sécurisée et ergonomique. Elle peut être utilisée dans l'industrie autant que sur chantier.

### Caractéristiques

- Rayon de fonctionnement +/- 100 m.
- Indication LED sur l'émetteur branché.
- Fonctions : monter/descendre/translation.
- Une ou deux vitesses.
- L'émetteur avec arrêt d'urgence classe 3.
- Fréquences réglables (TM-70-433/870/915 Mhz).
- Ambiance de -20 degr jusqu'au + 65 degr C.

### Livraison standard:

- 1 émetteur portable (bandoulière inclu.).
- 1 récepteur de 24 VAC ou 230 VAC.
- Série «L» est fournie avec batteries non rechargeables type AA fournies.
- TM-70 avec chargeur et accu.



L6B

### Options

- Un seul émetteur portable (TM-70) est capable de télécommander plusieurs appareils de levage.
- Déplacement de pont roulant.
- Autres voltages sur demande.
- Platine de fixation.



TM-70/1-13



HYBRIDE

Type	Fonction	Nombre de vitesses	Dimensions récepteur L x B x D (mm)	Dimensions émetteur L x B x D (mm)	Classe de protection IP	Tension (V)	Poids (kg)	No.article
I-HYBRIDE	monter/descendre/translation	2	151 x 129 x 61	160 x 75 x 45	65	24	0,64	0725300
TM-70/1.13	monter/descendre/translation/translation pont roulant	2	285 x 200 x 110	215 x 70 x 52	65	24	0,46	0725500
1-L4	monter/descendre	1	161 x 74 x 52	163 x 49 x 45	65	24	0,155	0725700
1-L6	monter/descendre/translation	1	161 x 74 x 52	163 x 49 x 45	65	24	0,155	0725702
1-L6B	monter/descendre/translation	2	167 x 154 x 88	163 x 49 x 45	65	24	0,28	0725706