

Système 50 mm force Stf 400 daN / LC 5000 daN



Sangle d'arrimage, largeur 50 mm

Caractéristiques

- Suivant EN 12195-2.
- Tendeur traité anticorrosion, robuste.
- Peu d'allongement dans la sangle.

Livraison standard:

- Emballée sous film plastique, mode d'emploi REMA inclus.

Options

- autres embouts, autres longueurs, autres largeur (75 mm) : sur demande

Type	Valeurs Stf (daN)	Capacité d'arrimage LC (daN)	Capacité d'arrimage LC enroulé (daN)	Capacité d'arrimage LC sans fin (daN)	Largeur sangle (mm)	Longueur (mm)	Embouts	No.articlé
50F/2-VR	400	2500	5000	-	50	9	petit crochet simple 419	1450015

Système 50 mm standard, Stf 320 / LC 4000 daN



Sangle d'arrimage, largeur 50 mm

Caractéristiques

- Suivant EN 12195-2.
- Tendeur traité anticorrosion, robuste.
- Peu d'allongement dans la sangle.

Livraison standard:

- Emballée sous film plastique, mode d'emploi REMA inclus.

Options

- autres embouts, autres longueurs : sur demande

Type	Valeurs Stf (daN)	Capacité d'arrimage LC (daN)	Capacité d'arrimage LC enroulé (daN)	Capacité d'arrimage LC sans fin (daN)	Largeur sangle (mm)	Longueur (mm)	Embouts	No.articlé
50/2-411-9m	320	2000	4000	-	50	9	porte-mousqueton tourné 411	1401005
50/2-420-9m	320	2000	4000	-	50	9	triangle 420	1402005
50/2-409-9m	320	2000	4000	-	50	9	triangle porte-mousqueton 409	1403005
50/2-419-7m	320	2000	4000	-	50	7	crochets simple 419	1405003
50/2-419-8m	320	2000	4000	-	50	8	crochets simple 419	1405004
50/2-419-9m	320	2000	4000	-	50	9	crochets simple 419	1405005
50/2-419-10m	320	2000	4000	-	50	10	crochets simple 419	1405007
50/2-419-12m	320	2000	4000	-	50	12	crochets simple 419	1405009
50/2-400U-9m	320	2000	4000	-	50	9	crochets ouvert 400U	1407005
50/1-6m	320	-	-	4000	50	6	courroie sans fin	1408001